


## ARK-90 SARKIT / PENDANT



ARK-XS



Ark XS ürünümüz, beton tavanlarda sarkıt olarak uygulanamamaktadır.  
Ark XS pendant version is not applicable on concrete ceilings.



W • lm	Standard	DALI	L (mm)
37 W • 4476 lm	L SK2632001	L SK2632041	335x625
52 W • 6282 lm	L SK2632002	L SK2632042	335x625
48 W • 5968 lm	L SK2632003	L SK2632043	335x915
67 W • 8376 lm	L SK2632004	L SK2632044	335x915
61 W • 7460 lm	L SK2632005	L SK2632045	625x915
84 W • 10470 lm	L SK2632006	L SK2632046	625x915
48 W • 5968 lm	L SK2632007	L SK2632047	625x625
67 W • 8376 lm	L SK2632008	L SK2632048	625x625
73 W • 8952 lm	L SK2632009	L SK2632049	925x925
101 W • 12564 lm	L SK2632010	L SK2632050	925x925

Proje çalışmalarınızda kullanacağınız Lamp 83 aydınlatma aygıtlarına ait en güncel lümen çıkış verileri için lütfen web sitemizde yer verilen ldt dosyalarını referans alınız.  
Please refer to most updated Lamp 83 lighting luminaires ldt files published within this web site to design your lighting projects.



3000K - 4000K • 3650 - 5900 gr

C + T + E + W



IP 20 850°



## Teknik özellikler / Technical properties

Işık rengi / Light color	3000K - 4000K • 2700 - 6500 (Tunable White)
Işık kaynağı / Light source	Single - L80 - 50.000 saat / hours
Renk toleransı / Mac Adam	Step 2-3
Min. renksel geriverim / Min. CRI	>80
Gövde / Body	Alüminyum soğutucu / Aluminium heat sink
Boya / Paint	Elektrostatik toz boya ve ahşap desen / Electrostatic powder coated and wood pattern
Renk / Color	Siyah, beyaz, gri / Black, white, gray (RAL 9005, 9016, 9006)
Optik / Optical	Mat difüzör / Matt diffuser
Güç faktörü / Power factor	>0,95
Kontrol / Control	On/Off - Dali - Casambi
Sürücü / Driver	Harici / External
Çalışma gerilimi / Operating voltage	220V AC ~ 240V AC
Çalışma frekansı / Operating frequency	50 ~ 60 Hz
Elektriksel koruma sınıfı / Electrical protection class	Class 1
IK sınıfı / IK class	IK 09
IP sınıfı / IP class	IP 20
Kızaran tel / Glow wire	850°
Fotobiyolojik risk sınıfı / Eye safety risk group	RG1

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra LAMP 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.  
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your LAMP 83 customer representative.

**C** Casambi kontrol  
Casambi control

**T** Tunable white - 2700K~6500K  
Tunable white - 2700K~6500K

**E** Acil kit - 3 saat  
Emergency kit - 3 hours

**W** Ahşap renkli  
Wooden color

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) for further technical information and light distribution datas.