


BAR - IP65 SPOT / SPOTLIGHT



W • lm	Standard	DALI Dimm	A
9 W • 950 lm	L DA3003031	-	110 mm
12 W • 1550 lm	L DA3003034	L DA3003044	208 mm
20 W • 2950 lm	L DA3002032	L DA3002042	322 mm
40 W • 5850 lm	L DA3002035	L DA3002045	622 mm



Proje çalışmalarınızda kullanacağınız Lamp 83 aydınlatma aygıtlarına ait en güncel lümen çıkış verileri için lütfen web sitemizde yer verilen ldt dosyalarını referans alınız.
Please refer to most updated Lamp 83 lighting luminaires ldt files published within this web site to design your lighting projects.



3000K - 4000K • 950 - 3500 gr



IP 65 850°



Teknik özellikler / Technical properties

Işık rengi / Light color	3000K - 4000K
Işık kaynağı / Light source	Single - L80 - 50.000 saat / hours
Renk toleransı / Mac Adam	Step 2-3
Min. renksel geriverim / Min. CRI	>80
Gövde / Body	Alüminyum soğutucu / Aluminium heat sink
Boya / Paint	Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder coated
Renk / Color	Siyah / Black (RAL 9005)
Optik / Optical	60° Optik lens (±3°) / 60° Optical lens (±3°)
Güç faktörü / Power factor	>0,95
Kontrol / Control	On/Off - Dali - Casambi
Sürücü / Driver	Dahili / Internal
Çalışma gerilimi / Operating voltage	220V AC ~ 240V AC
Çalışma frekansı / Operating frequency	50 ~ 60 Hz
Elektriksel koruma sınıfı / Electrical protection class	Class 1
IK sınıfı / IK class	IK 09
IP sınıfı / IP class	IP 65
Kızaran tel / Glow wire	850°
Fotobiyolojik risk sınıfı / Eye safety risk group	RG1

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra LAMP 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your LAMP 83 customer representative.

C Casambi kontrol
Casambi control

T Tunable white - 2700K-6500K
Tunable white - 2700K-6500K

E Acil kit - 3 saat
Emergency kit - 3 hours

W Ahşap renkli
Wooden color

H Isı haritası
Heat map

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.

BAR - IP65 SPOT / SPOTLIGHT



Enerji bağlantı aksesuarları / Power feeding options

AK 100107	2 m IP65 kablo konnektörlü enerji giriş kablosu / 2 m feeding cable with IP65 cable connector
AK 100108	2 m IP65 kablo konnektörlü enerji ara kablosu / 2 m connecting cable with IP65 cable connector
AK 100105	2 m Dali IP65 kablo konnektörlü enerji giriş kablosu / 2 m Dali feeding cable with IP65 cable connector
AK 100106	2 m Dali IP65 kablo konnektörlü enerji ara kablosu / 2 m Dali connecting cable with IP65 cable connector



AK 100107




AK 100108

Montaj aksesuarları / Mounting options




AK 100109



- Ürünün duvardan uzaklığının kademeli olarak ayarlanabildiği özel montaj kolu sayesinde, duvardaki yıkama efektini istediğiniz şekilde elde edebilirsiniz.
- Thanks to special mounting arm enabling precise setback distance between fixture and the wall surface in different levels, you can create your own wallwash effect.

AK 100110



- Ürünün toprak zemine montajı için kullanılır.
- It is used to mount the product into soil ground.