


FLUX ANKASTRE / RECESSED



W • lm	Standard	DALI Dimm
20 W • 2073 lm	L DL2221032	L DL2221042

Proje çalışmalarınızda kullanacağınız Lamp 83 aydınlatma aygıtlarına ait en güncel lümen çıkış verileri için lütfen web sitemizde yer verilen ldt dosyalarını referans alınız.
Please refer to most updated Lamp 83 lighting luminaires ldt files published within this web site to design your lighting projects.



3000K - 4000K • 600 gr



IP 40




650°



Teknik özellikler / Technical properties

Işık rengi / Light color	3000K - 4000K
Işık kaynağı / Light source	Single - L80 - 50.000 saat / hours
Renk toleransı / Mac Adam	Step 2-3
Min. renksel geriverim / Min. CRI	>80
Gövde / Body	Alüminyum soğutucu / Aluminium heat sink
Boya / Paint	Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder coated
Renk / Color	Siyah, beyaz, gri / Black, white, gray (RAL 9005, 9016, 9006)
Optik / Optical	Mat difüzör / Matt diffuser
Güç faktörü / Power factor	>0,95
Kontrol / Control	On/Off - Dali - Casambi
Sürücü / Driver	Harici / External
Çalışma gerilimi / Operating voltage	220V AC ~ 240V AC
Çalışma frekansı / Operating frequency	50 ~ 60 Hz
Elektriksel koruma sınıfı / Electrical protection class	Class 1 - Class 2
IK sınıfı / IK class	IK 06
IP sınıfı / IP class	IP 40
Kızaran tel / Glow wire	650°
Fotobiyolojik risk sınıfı / Eye safety risk group	RG1

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra LAMP 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your LAMP 83 customer representative.



Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.