


SILVER SARKIT / PENDANT



ROZANSLI / WITH BASE

W • lm	Standard	DALI Dimm	A (mm)
20 W • 2280 lm	L SK1325030	L SK1325040	350
34 W • 3680 lm	L SK1325031	L SK1325041	350
20 W • 2280 lm	L SK1325130	L SK1325140	500
34 W • 3680 lm	L SK1325131	L SK1325141	500

TRİFAZE RAY SOKETLİ / WITH 3-PHASE TRACK ADAPTOR

W • lm	Standard	DALI Dimm	A (mm)
20 W • 2280 lm	L SK1326030	L SK1326040	350
34 W • 3680 lm	L SK1326031	L SK1326041	350
20 W • 2280 lm	L SK1326130	L SK1326140	500
34 W • 3680 lm	L SK1326131	L SK1326141	500

Proje çalışmalarınızda kullanacağınız Lamp 83 aydınlatma aygıtlarına ait en güncel lümen çıkış verileri için lütfen web sitemizde yer verilen ldt dosyalarını referans alınız.

Please refer to most updated Lamp 83 lighting luminaires ldt files published within this web site to design your lighting projects.



2700K - 4000K • 2900 - 3100 gr



IP 20 850°



Teknik özellikler / Technical properties

Işık rengi / Light color	3000K - 4000K - Tunable White (2700K - 6500K)
Işık kaynağı / Light source	COB - L80 - 50.000 saat / hours
Renk toleransı / Mac Adam	Step 2-3
Min. renksel geriverim / Min. CRI	>90
Gövde / Body	Alüminyum soğutucu / Aluminium heat sink
Boya / Paint	Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder coated
Renk / Color	Siyah, beyaz, gri / Black, white, gray (RAL 9005, 9016, 9006)
Optik / Optical	30° - 45° - 60° Reflektör (±3°) / 30° - 45° - 60° Reflector (±3°)
Güç faktörü / Power factor	>0,95
Kontrol / Control	On/Off - Dali - Casambi
Sürücü / Driver	Dahili / Internal
Çalışma gerilimi / Operating voltage	220V AC ~ 240V AC
Çalışma frekansı / Operating frequency	50 ~ 60 Hz
Elektriksel koruma sınıfı / Electrical protection class	Class 1
IK sınıfı / IK class	IK 07
IP sınıfı / IP class	IP 20
Kızaran tel / Glow wire	850°
Fotobiyolojik risk sınıfı / Eye safety risk group	RG1

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra LAMP 83 müşteri temsilcisi ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your LAMP 83 customer representative.

C Casambi kontrol
Casambi control

T Tunable white - 2700K~6500K
Tunable white - 2700K~6500K

E Acil kit - 3 saat
Emergency kit - 3 hours

W Ahşap renkli
Wooden color

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.